

Abmessungen in mm

### Eigenschaften











Duschhandlauf, System 900

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagrechte Längen 37 5/16 inch (947 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

### Auszeichnungen



### Farben/Oberflächen

	WR (Nickel gebürstet)		RB (Kupfer gebürstet)		CK (Messing glänzend)
	VT (Gold gebürstet)		LP (Messing gebürstet)		BZ (Gold glänzend)
	UN (Bronze glänzend)		JL (Nickel glänzend)		
	SV (Bronze gebürstet)		DP (Kupfer glänzend)		