





Abbildung ähnlich



Abmessungen in mm

Eigenschaften


Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange (suizidhemmende Ausführung), Eckmontage

- waagrecht und senkrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten, nach oben im 45° Winkel gebogen
- seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- die Form des oberen Bogens erschwert die Befestigung von Seilen, Schnüren oder Ähnlichem
- der untere Befestigungspunkt sollte maximal auf einer Höhe von 850 mm liegen
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial
- links- und rechtsseitig montierbar
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
- 89 mm tief, Stangen Durchmesser 33 mm, Rosetten Durchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten
- bei der Montage mit Rosettenbefestigungen auf Leichtbauwänden benötigt man eine Hinterfütterung, z.B. Schichtholzplatten > 20 mm dick.

Auszeichnungen



Farben/Oberflächen



99 (Reinweiß)
 98 (Signalweiß)
 97 (Lichtgrau)
 95 (Felsgrau)



92 (Anthrazitgrau)
 90 (Tiefschwarz)
 86 (Sand)
 84 (Umbra)



55 (Aquablau)
 50 (Stahlblau)
 33 (Rubinrot)
 18 (Senfgebl)