



Abbildung ähnlich

Abmessungen in mm

### Eigenschaften

Stützklappgriff, drehbar der Serie 801

- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze zur Aufnahme vertikaler Krafteinwirkung
- Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers), Bogen nach außen zeigend
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen, mit zusätzlichem 2. Verbindungssteg und zusätzlicher Wandstütze
- dient zum Festhalten und Abstützen
- vertikal belastbar bis 300 kg, horizontal belastbar in Richtung zusätzlicher Wandstütze bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- bei der Montage an Leichtbauwänden ist eine Hinterfütterung aus Schichtholzplatten mit min. 30 mm Dicke erforderlich
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- WC-Papierhalter 801.50.011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

### Auszeichnungen



### Zertifikate



Farben/Oberflächen

|   |                 |   |                    |   |                |
|---|-----------------|---|--------------------|---|----------------|
|  | 99 (Reinweiß)   |  | 92 (Anthrazitgrau) |  | 55 (Aquablau)  |
|  | 98 (Signalweiß) |  | 90 (Tiefschwarz)   |  | 50 (Stahlblau) |
|  | 97 (Lichtgrau)  |  | 86 (Sand)          |  | 33 (Rubinrot)  |
|  | 95 (Felsgrau)   |  | 84 (Umbra)         |  | 18 (Senfgelb)  |