


MOBILE STÜTZKLAPPGRIFFE

ERFORDERLICH

OPTIONAL  
EINZELN

**Polyamid** CE



950.50.11190 | 600 mm      950.50.12190 | 700 mm  
950.50.13190 | 850 mm

950.50.11191 | 600 mm      950.50.12191 | 700 mm  
950.50.11199 | 600 mm      950.50.12199 | 700 mm  
950.50.13191 | 850 mm      950.50.13199 | 850 mm

+



**950.50.014XA**  
· aus Edelstahl, matt geschliffen

CE

OPTIONAL




**950.50.01590**  
· Abdeckung zur Verkleidung montierter Montageplatten  
· aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß)

OPTIONAL



**950.50.015XA**  
· Frontplatte aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen  
· Rahmen der Abdeckung aus Polyamid in HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß)

**Edelstahl** CE



950.50.611XA | 600 mm      950.50.621XA | 700 mm  
950.50.631XA | 850 mm


+



**950.50.01440**  
· aus Edelstahl, verchromt

CE

OPTIONAL



**950.50.01540**  
· Abdeckung zur Verkleidung montierter Montageplatten  
· Frontplatte aus Edelstahl, spiegelpoliert  
· Rahmen der Abdeckung aus Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)


**Chrom** CE



950.50.61140 | 600 mm      950.50.62140 | 700 mm  
950.50.63140 | 850 mm

+

**WARM TOUCH** CE



950.50.11150 | 600 mm      950.50.12150 | 700 mm  
950.50.13150 | 850 mm

+

**ODER SET**

**ERFORDERLICH FÜR ALLE**

**OPTIONAL FÜR ALLE**

ODER



**950.50.10090**  
 · Set aus Montageplatte 950.50.014XA und Abdeckung 950.50.01590

CE

+

**BM17.2**

Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)  
 Allgemeine bauliche Zulassungsnummer:  
 ETA-11/0493

Zusätzlich bereitzustellen:  
 Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200311)  
 oder bauseits zu bestellen:  
 Injektionsmörtel HIT-HY200A von Hilti  
 Auspressgerät HDM von Hilti

**BM10.2**

Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)

**BM11.2**

Zur Befestigung an Wänden aus Porenbeton (> P2)

Zusätzlich bereitzustellen:  
 Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)  
 Konusbohrer (HEWI Bestell-Nr.: 171041)  
 oder bauseits zu bestellen:  
 Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti  
 Auspressgerät HDM von Hilti  
 Konusbohrer TE-C PB 22/100 von Hilti

**BM12.2**

Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit Hinterfüterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mind. 30 mm Stärke erforderlich, z. B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

**BM13.2**

Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten (z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

**BM18.2**

Zur Befestigung an Wänden aus:

- Vollziegel
- Kalksandlochstein
- Hohlblockstein aus Beton
- Hochlochziegel
- Hohlblöcke aus Leichtbeton
- Haufwerksporiger Leichtbeton

Allgemeine bauliche Zulassungsnummer:  
 ETA-13/1036

Zusätzlich bereitzustellen:  
 Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)  
 oder bauseits zu bestellen:  
 Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti  
 Auspressgerät HDM von Hilti

ODER




**950.50.100XA**  
 · Set aus Montageplatte 950.50.014XA und Abdeckung 950.50.015XA

CE

+

ODER



**950.50.10040**  
 · Set aus Montageplatte 950.50.01440 und Abdeckung 950.50.01540

CE

+

OPTIONAL



OPTIONAL

**Schutz- und Aufbewahrungsbeutel**

**950.50.013**

- aus hochwertiger weißer Kunststoff-Folie
- hochwertige Fleecekaschierung auf der Innenseite zum Schutz der Stützklappgriff-Oberflächen

OPTIONAL