Thermostat de douchette HEWI SAFE TOUCH
AQ1.32T50060



Mesures en mm

Propriétés

Thermostat de douchette HEWI SAFE TOUCH

- doté d'un revêtement en poudre noir mat, rond
- Corps de robinet, élément de commande et rosaces : laiton
- Boîtier de sécurité HEWI SAFE TOUCH : le corps du robinet ne chauffe absolument pas
- 12 l/min.
- Protection anti-échaudure : arrêt de sécurité à 38 °C
- Clapet antiretour dans les raccords muraux
- Régulateur de débit dynamique 12 l/min. dans la sortie de la douchette
- Tamis antisaleté intégrés
- Sortie de douchette standard F 1/2" pour flexibles de douchette classiques
- Marquage chaud/froid
- Type de raccordement : raccords en S avec insonorisation intégrée, rosaces coulissantes
- 48 mm de haut, 320 mm large, saillie 108 mm
- Calibre de perçage : 150 mm +/- 20 mm
- Classe d'émission de bruit 1
- adapté pour la désinfection thermique selon DVGW W 551

Awards

Couleurs / Surfaces

DC (noir mat profond)

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Téléphon: +49 5691 82-0
Fax: +49 5691 82-319

info@hewi.com
www.hewi.fr