

DOSSIERS DE SIÈGE

BARRES D'APPUI RELEVABLES

NECESSAIRE POUR TOUTES



**805.51.906**

- entraxe 650 - 750 mm réglable sur site
- profondeur 150 mm
- montage sur les deux côtés
- dossier de siège en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) et 90 (noir foncé)
- barres en acier inoxydable, brossé mat



**805.51.907**


- idem
- profondeur 230 mm



**805.51.926R**

**805.51.926L**

- entraxe 650 - 750 mm réglable sur site
- profondeur 150 mm
- montage sur un côté
- dossier de siège en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) et 90 (noir foncé)
- barres en acier inoxydable, brossé mat



**805.51.927R**

**805.51.927L**

- idem
- profondeur 230 mm



Acier inoxydable, brossé mat



**805.50.2...0**

**805.50.1...0 | rotatif**



**BM17.2**

Pour montage sur murs en béton (> C20/C25)

Numéro d'autorisation générale de construction : ETA-11/0493

Supplémentaire :

mortier d'injection (no de réf.

HEWI : 200311)

ou à préciser séparément :

mortier d'injection HIT-HY200A (Hilti), outil de pressage HDM (Hilti)

**BM10.2**

Pour montage sur murs en béton (> C20/C25)

**BM11.2**

Pour montage sur murs en béton alvéolé (> P2)

Supplémentaire :

mortier d'injection (no de réf.

HEWI : 200266),

foret de cône (no de réf. HEWI :

171041)

ou à préciser séparément :

mortier d'injection HIT-HY 270 (Hilti),

outil de pressage HDM (Hilti),

foret de cône TE-C PB 22/100 (Hilti)

**BM12.2**

Murs de construction légère avec armature en panneaux de bois stratifié (collage imperméable, épaisseur minimale de 30 mm, par ex. cadre porteur ou installation encastrable)

**BM13.2**

Murs de construction légère avec plaques d'acier intégrées (par ex. cadre porteur ou installation encastrable)

**BM18.2**

Pour montage sur murs en :

- briques pleines
- briques silico-calcaires
- blocs creux en béton
- briques creuses
- blocs creux en béton léger
- béton léger à base de déblais

Numéro d'autorisation générale de construction : ETA-13/1036

Supplémentaire :

mortier d'injection (no de réf.

HEWI : 200266)

ou à préciser séparément :

mortier d'injection HIT-HY 270 (Hilti),

outil de pressage HDM (Hilti)

Les dossiers de siège ne peuvent pas être combinés avec des variantes mobiles.

DOSSIERS DE SIÈGE

BARRES D'APPUI RELEVABLES

NECESSAIRE POUR TOUTES



**805.51.900**

- entraxe 670-730 mm réglable sur site
- profondeur 150 mm
- montage sur les deux côtés
- rembourrage de l'appui en mousse de polyuréthane noire
- barres en acier inoxydable, brossé mat



**805.51.920R (droite)**  
**805.51.920L (gauche)**

- entraxe 670-730 mm réglable sur site
- profondeur 150 mm
- unilatérale Montage
- rembourrage de l'appui en mousse de polyuréthane noire
- barres en acier inoxydable, brossé mat



**Acier inoxydable, brossé mat**



**805.50.2...0**  
**805.50.1...0 | rotatif**



**BM10.2.1 (des deux côtés)**  
**BM10.2.2 (unilatérale)**

Pour montage sur murs en béton (> C20/C25)

Numéro d'autorisation générale de construction : ETA-11/0493

**BM11.2.1 (des deux côtés)**  
**BM11.2.2 (unilatérale)**

Pour montage sur murs

**avec gaine ajourée ø 18 mm**

- blocs creux en béton
- briques creuses
- blocs creux en béton léger
- béton léger à base de déblais

**sans gaine ajourée**

- briques pleines
- briques silico-calcaires

**avec gaine ajourée ø 22 mm**

- béton alvéolé (> P2)

**BM12.2.1 (des deux côtés)**  
**BM12.2.2 (unilatérale)**

Murs de construction légère avec armature en panneaux de bois stratifié (collage imperméable, épaisseur minimale de 30 mm, par ex. cadre porteur ou installation encastrable)

**BM13.2.1 (des deux côtés)**  
**BM13.2.2 (unilatérale)**

Murs de construction légère avec plaques d'acier intégrées (par ex. cadre porteur ou installation encastrable)