




Photo similaire



Propriétés

Barre de maintien (États-Unis) du système 800 K

- barre droite avec supports perpendiculaires au mur et rosaces
- sert à se tenir et à s'appuyer
- avec un, noyau en acier continu protégé contre la corrosion
- dimension extérieure 36 pouces (914 mm), diamètre des barres 1 5/16 pouces (33 mm), profondeur 2 13/16 pouces (71 mm)
- fixation au mur avec supports filigranes et perpendiculaires au mur et rosaces plates
- montage simple grâce aux plaques de fixations séparées en acier inox de haute qualité pour accrocher la barre de maintien
- diamètre de la rosace 3 1/8 pouces (80 mm), hauteur du capuchon 1/2 pouces (13 mm)
- matériel de fixation HEWI anticorrosion inclus
- charge maximale de 250 lbs (113 kg)
- en polyamide de haute qualité dans les couleurs HEWI 99 (blanc pur), 95 (gris souris), 92 (gris anthracite), 90 (noir foncé), 86 (sable), 84 (umbra) et 33 (rouge rubis)
- répond aux exigences des normes 2010 ADA et ICC/ANSI A117.1-2017

Couleurs / Surfaces

	99 (blanc pur)
	95 (gris souris)
	92 (gris anthracite)
	90 (noir foncé)

	86 (sable)
	84 (umbra)
	33 (rouge rubis)