



Mesures en mm

Propriétés

Barre d'appui relevable Duo, Design (A), Système 900

- deux barres parallèles, plans de préhension ronds superposés
 - avec distributeur de papier WC et déclenchement radio de la chasse d'eau
- version droite
- peut être rabattu vers le haut et freiné vers le bas
 - la touche bleue (symbole de la vague) sert à déclencher le rinçage des WC
 - Fréquence d'émission 868,4 MHz
 - adapté aux systèmes de rinçage des WC sans fil de Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE et Grohe
 - saillie 750 mm, hauteur 210 mm et largeur 101 mm, diamètre de la barre supérieure 33,7 mm, diamètre de la barre inférieure 25 mm
 - en acier inoxydable de haute qualité, revêtu par poudre dans les couleurs HEWI DX (blanc mat profond), DC (noir mat profond) et SC (gris foncé nacré mat profond)
 - pour le montage avec le matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI pour différents types de murs (à commander séparément)
 - bande d'étanchéité fournie pour étanchéifier les points de fixation
 - testé jusqu'à 150 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI
 - poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg
 - Possibilité de rajouter des supports au sol 900.50.02060 et 900.50.02160
 - conforme au règlement CE et UKCA (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux
 - répond aux exigences en vigueur en Belgique (CWATUPE, WVG Vlaanderen) en ce qui concerne la saillie de la barre d'appui rabattable des toilettes

Awards



Certificats



Couleurs / Surfaces

-  SC (gris foncé nacré mat profond)
-  DX (blanc mat profond)
-  DC (noir mat profond)