


Mesures en mm

Propriétés

Barre d'appui pliante de la série 805 Classic

- avec déclenchement de chasse d'eau intégré, version E
- deux barres parallèles, superposées, barres assemblées par un coude de liaison (formées à partir d'un tube continu)
- sert à tenir et à soutenir - plaque murale en polyamide avec noyau en acier intégré
- peut être rabattu vers le haut et freiné vers le bas
- la touche bleue sert à déclencher la chasse d'eau
- câble en spirale avec extrémités libres pour le raccordement dans le mur
- cache blanc pour boîtier encastré incl.
- tension de commande max. 30 V = SELV, PELV, courant de commutation jusqu'à 2 A max.
- compatible avec tous les réservoirs de chasse d'eau encastrés courants avec commande électrique
- montage au mur avec matériel de fixation HEWI spécifique au mur (à commander séparément)
- bande d'étanchéité fournie pour étanchéifier les points de fixation
- fixation cachée
- testé jusqu'à 150 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI
- poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg
- saillie 850 mm, hauteur 259 mm et largeur 78 mm, diamètre de barre 33 mm, épaisseur du tube 2 mm
- en acier inoxydable de haute qualité, surface brossée mate
- possibilité d'ajouter ultérieurement un porte-rouleau de papier WC 805.50.015 et les supports de sol 950.50.022XA et 950.50.024XA
- produit conformément au règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux
- satisfait aux exigences de la norme DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 et SIA 500

Certificats

