



Mesures en mm

Propriétés

Miroir inclinable LED de la série 801, LED basic

- miroir composite rectangulaire et lumineux avec bords taillés
- protection anti-éclats intégrée et éclairage LED intégré sur le côté droit et le côté gauche
- le miroir peut être incliné de max. 28° à l'aide d'une manivelle et d'un câble et peut donc être utilisé debout ou assis
- montage mural
- convient au montage sur un bâti-support avec un déviateur de câble
- raccordement direct 200-240 V
- avec deux profils lumineux LED de qualité supérieure en aluminium, fixés à l'arrière du miroir
- LED durables blanc neutre, env. 4 000 K, puissance totale env. 9,6 watts
- LED et bloc d'alimentation, classe de protection II, indice de protection IP 44
- miroir de 599 mm de large, 540 mm de haut et 6 mm d'épaisseur
- miroir en verre composite
- éléments de fixation et manivelle en polyamide brillant selon le tableau des couleurs HEWI
- Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G
- marquage CE et UKCA selon la directive CEM 2014/30/UE
- convient pour les réseaux électriques avec des tensions de réseau comprises entre 200 et 240 V et des fréquences de réseau de 50 et 60 Hz

Awards



Couleurs / Surfaces

	99 (blanc pur)		92 (gris anthracite)		74 (vert pomme)		36 (corail)
	98 (blanc signalis.)		90 (noir foncé)		72 (vert mai)		33 (rouge rubis)
	97 (gris clair)		86 (sable)		55 (bleu aqua)		24 (orange)
	95 (gris souris)		84 (umbra)		50 (bleu acier)		18 (jaune moutarde)