




Propriétés

Garniture pour porte intérieure sans rosace de clé
en technologie T avec rosaces selon DIN 18255 et DIN EN 1906 en acier anti-oxydant, Noir mat profond peint par poudrage, composé de

Béquille de porte modèle 111X... en tube rond en acier inoxydable (1.4301), diamètre 21,3 mm avec une épaisseur de paroi de 1,5 mm, avec guidage d'embout et tige filetée M5 comme fixation de la béquille de porte avec la tige carrée ressort.

La béquille est conforme à la norme DIN 18040.

Montage rapide des béquilles de porte dans les parties inférieures prémontées sur la porte. Connexion anti-desserrage entre la feutre et les béquilles de porte.

Bas de rosace en plastique avec tige de support s'enfonçant dans le panneau de porte. caché, vissage anti-desserrage.

Cache de rosace, rond, en acier inoxydable (1.4301), diamètre 55 mm, 10,5 mm de haut, Épaisseur de paroi de 1,5 mm.

Sans rosace de clé

surface peinte par poudrage en noir mat profond

Conçu et testé pour les portes à vantail plein dans le domaine des bâtiments à fréquentation moyenne, Catégorie d'utilisation selon DIN EN 1906 - classe 4 (carré de 8 ou 8,5 mm). Garnitures avec carré ressort 7, 8 ou 8,5 mm pour des épaisseurs de porte de 28,1 à 58,0 mm.

catégorie d'utilisation : classe 4

durabilité : classe 7

Dimensions de la porte : aucune classification fixée

Résistance au feu : classe 0

Sécurité : classe 1

résistance à la corrosion : classe 4

Protection anti-effraction : classe 0

version : A : U

Awards



Certificats



Couleurs / Surfaces

 DC (noir mat profond)