


Mesures en mm

Propriétés

Barre d'appui relevable Duo, Design (A), Système 900

- deux barres parallèles, plans de préhension ronds superposés
- avec déclenchement radio du rinçage

version droite

- peut être rabattu vers le haut et freiné vers le bas
- la touche bleue (symbole de la vague) sert à déclencher le rinçage des WC
- Fréquence d'émission 868,4 MHz
- adapté aux systèmes de rinçage des WC sans fil de Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE et Grohe
- saillie 750 mm, hauteur 210 mm et largeur 101 mm, diamètre de la barre supérieure 33,7 mm, diamètre de la barre inférieure 25 mm
- en acier inoxydable de haute qualité, brossé mat
- pour le montage avec le matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI pour différents types de murs (à commander séparément)
- bande d'étanchéité fournie pour étanchéifier les points de fixation
- testé jusqu'à 150 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI
- poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg
- Possibilité de rajouter des supports au sol 900.50.020XA et 900.50.021XA
- conforme au règlement CE et UKCA (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux
- répond aux exigences en vigueur en Belgique (CWATUPE, WVG Vlaanderen) en ce qui concerne la saillie de la barre d'appui rabattable des toilettes

Awards



Certificats

