



Mesures en mm

Propriétés

Barre de maintien de douche avec coulisseau de douche, Système 900, Montage en angle

- disposés verticalement et horizontalement, barres reliées en angle droit avec rosaces de fixation et coulisseau de douche magnétique
 - avec barre avec coulisseau de douche réglable latéralement (pour le montage)
- version droite
- longueur verticale 1250 mm, longueurs horizontales (montage en angle) 1185 mm et 765 mm, 88 mm de profondeur
 - diamètre de barre 32 mm, épaisseur du tube 2 mm, diamètre de rosace de 70 mm
 - en acier inoxydable de haute qualité, chromé
 - support de douche en acier inoxydable de haute qualité, chromé
 - compatible avec les douchettes de différents fabricants
 - utilisation simple et intuitive d'une seule main
 - le support de douche peut être déplacé en continu, fixation automatique par des aimants
 - mécanisme de serrage inusable
 - le logement conique du support de douche peut être incliné en continu
 - nombre réduit de rosaces de fixation grâce au raccord d'angle innovant
 - y compris matériel de fixation HEWI anticorrosion et testé pour le montage mural ainsi que bande d'étanchéité pour le scellement des points de perçage, pour une distance maximale entre les supports de 850 mm
 - A noter en cas d'utilisation avec des sièges suspendus : Vérifier la compatibilité.
 - testé jusqu'à 200 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI
 - poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg
 - Une liste détaillée des combinaisons possibles de barres d'appui, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants est disponible dans notre catalogue en ligne dans la zone de téléchargement du produit concerné.

Awards



Sous réserve de toutes modifications techniques, 10.10.2025