




Photo similaire



Propriétés

Douche main courante avec douchette sur rail coulissant (version prévention suicide)

- barres verticales et horizontales, assemblées à angle droit, avec des rosaces de fixation, courbé vers le haut à un angle de 45°
- avec barre de support pour douchette réglable verticalement (pour montage)
- la forme du coude supérieur rend le montage des lacets, des cordes ou d'autres objets similaires difficiles
- le point de fixation inférieur doit être à une hauteur de 850 mm au maximum
- coulisseau de douche inclinable et réglable en hauteur
- avec cœur en acier inoxydable continu
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
- se monte sur le côté gauche ou droit
- En cas de montage sur mur en construction légère il est nécessaire d'insérer une sous-construction plaque de bois dur stratifié d'une épaisseur e 20 mm
- longueurs verticales sur mesure de 600 mm à 1250 mm, longueurs horizontales (montage en coin) sur mesure de 475 mm à 1800 mm, profondeur 89 mm, diamètre des barres 33 mm, diamètre des rosaces 70 mm
- en polyamide de haute qualité, par selon nuancier HEWI

Awards



Couleurs / Surfaces

	99 (blanc pur)
	98 (blanc signalis.)
	97 (gris clair)
	95 (gris souris)

	92 (gris anthracite)
	90 (noir foncé)
	86 (sable)
	84 (umbra)

	55 (bleu aqua)
	50 (bleu acier)
	33 (rouge rubis)
	18 (jaune moutarde)