

Photo similaire

Mesures en mm

### Propriétés

Barre d'appui rabattable, pivotant de la série 801

- deux barres parallèles, superposés, barres réunies par un arc de liaison
- sert à tenir et à soutenir- avec un bord continu, noyau en acier protégé contre la corrosion et plaque murale en polyamide avec noyau en acier intégré
- se relève et se rabat de manière contrôlée, en position relevée, elle se tourne contre le mur à droite ou à gauche
- montage au mur avec matériel de fixation HEWI spécifique au mur (à commander séparément)
- bande d'étanchéité fournie pour étanchéifier les points de fixation
- fixation cachée
- testé jusqu'à 150 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI
- poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg
- saillie 850 mm, hauteur 259 mm et largeur 78 mm, diamètre de barre 33 mm
- en polyamide mat dans les couleurs HEWI 99 (blanc pur), 98 (blanc de sécurité), 97 (gris clair), 95 (gris souris) et 92 (gris anthracite)
- Distributeur de papier WC 801.50B011, Déclenchement de la chasse-d'eau des WC (radio) 801.50B060 et supports au sol 950.50.021XA et 950.50.023XA pouvant être installés ultérieurement
- conforme au règlement CE et UKCA (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux
- satisfait aux exigences de la norme DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 et SIA 500


### Awards



### Certificats



**Couleurs / Surfaces**



99 (blanc pur)  
98 (blanc signalis.)  
97 (gris clair)  
95 (gris souris)



92 (gris anthracite)