


Photo similaire

Mesures en mm

Propriétés

Barre d'appui relevable Duo, Design (B), Système 900

- deux barres parallèles, plans de préhension ronds superposés
- avec touches de rinçage/fonction (version E)
- version pour montage à gauche
- peut être rabattu vers le haut et freiné vers le bas
- la touche bleue (symbole de la vague) sert à déclencher le rinçage des WC, la touche rouge (symbole de la sonnette) sert à déclencher une fonction librement définissable (la touche de fonction ne remplit pas les exigences d'un appel d'urgence selon DIN VDE 0834-1)
- Câble avec extrémités libres pour raccordement mural
- cache blanc pour boîtier encastré incl.
- tension de commande max. 30 V = SELV, PELV, courant de commutation jusqu'à 2 A max.
- compatible avec tous les réservoirs de chasse d'eau encastrés courants avec commande électrique
- saillie 850 mm, hauteur 256 mm et largeur 75 mm, diamètre de la barre supérieure 33,7 mm, diamètre de la barre inférieure 25 mm
- en acier inoxydable de haute qualité, brossé mat
- plaque murale en polyamide avec noyau en acier intégré et couvercle en acier inoxydable brossé mat
- pour le montage avec le matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI pour différents types de murs (à commander séparément)
- bande d'étanchéité fournie pour étanchéifier les points de fixation
- testé jusqu'à 150 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI
- poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg
- Possibilité de rajouter des supports au sol 900.50.020XA et 900.50.021XA
- conforme au règlement CE et UKCA (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux
- satisfait aux exigences de la norme DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 et SIA 500

Awards



Certificats



Sous réserve de toutes modifications techniques, 27.10.2025