



Propriétés

Barre de maintien de douche avec coulisseau de douche, Système 900

- disposés verticalement et horizontalement, assemblées à angle droit avec rosaces de fixation en acier et coulisseau de douche
- avec barre avec coulisseau de douche réglable latéralement (pour le montage)
- longueur verticale 1250 mm, longueur horizontale 1185 mm, profondeur 88 mm
- diamètre de barre 32 mm, épaisseur du tube 2 mm, diamètre de rosace de 70 mm
- en acier inoxydable de haute qualité, chromé

coulisseau de douche en polyamide mat de haute qualité dans les couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité) et 92 (gris anthracite)

- · compatible avec les douchettes de différents fabricants
- coulisseau de douche inclinable en continu et réglable en hauteur en actionnant un grand bouton
- logement conique sur le coulisseau de douche permettant d'accrocher plus facilement la douchette
- avec matériel de fixation anticorrosion et certifié HEWI pour le montage mural et bande d'étanchéité pour étanchéifier les points de perçage, pour une distance maximale entre les supports de 850 mm
- A noter en cas d'utilisation avec des sièges suspendus : Vérifier la compatibilité.
- testé jusqu'à 200 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI
- poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg
- Une liste détaillée des combinaisons possibles de barres d'appui, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants est disponible dans notre catalogue en ligne dans la zone de téléchargement du produit concerné.

Awards





Coul	Aure	/ Surfa	200
Coul	CUIS	, Suii	1653

98 (blanc signalis.) 92 (gris anthracite)

Téléphon: +49 5691 82-0

Fax: +49 5691 82-319