




Photo similaire



Mesures en mm

### Propriétés



Main courante de douche avec barre de maintien avec coulisseau de douche, système 900

- barres verticales et horizontales, assemblées à angle droit, avec rosaces de fixation et support de douche
- avec barre avec coulisseau de douche réglable latéralement (pour le montage)
- version droite
- longueur verticale sur mesure de 600 mm à 1250 mm, longueurs horizontales (montage en coin) sur mesure de 475 à 1800 mm, profondeur 88 mm
- diamètre des barres 32 mm, épaisseur de la barre 2 mm, diamètre des rosaces 70 mm
- en acier inoxydable de haute qualité, brossé mat
- support de douche en polyamide mat de haute qualité dans les couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité) et 92 (gris anthracite)
- compatible avec les douchettes de différents fabricants
- support de douche inclinable en continu et réglable en hauteur en actionnant un grand bouton
- adaptateur conique le support de douche permettant d'accrocher plus facilement la douchette
- nombre réduit de rosaces de fixation grâce au raccord d'angle innovant
- avec matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI pour le montage mural et bande d'étanchéité pour étanchéifier les points de perçage
- À noter en cas d'utilisation avec des sièges suspendus : Vérifier la compatibilité.
- Une liste détaillée des combinaisons possibles des barres d'appui, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants est disponible dans notre catalogue en ligne dans la zone de téléchargement du produit concerné.

### Awards



**Couleurs / Surfaces**

	98 (blanc signalis.)
	92 (gris anthracite)