





Mesures en mm

Propriétés

Rosace antivol RC en composite polyamide/acier, diamètre de la rosace extérieure 55 mm, 10,5 mm de hauteur, partie inférieure de forme conique, comme protection contre le dévissage forcé, protection supplémentaire contre le perçage, sous forme de plaque de protection contre le perçage de 32 mm x 74 mm. Avant le montage de la serrure, la plaque de protection contre le perçage doit être fixée à la colle sur le palastre dans la zone du cylindre profilé. Rosace intérieure, modèle coupe-feu, diamètre 55 mm, 10,5 mm de haut, raccord à vis caché, pour montage par paire, livraison avec vis M 5, perçages pour cylindres profilés (PZ et KABA), pour saillies de cylindres : 7 - 12 mm. La rosace antivol est conforme aux prescriptions de la norme DIN 18273.

Classe de protection : ES 1 selon la norme DIN 18257, utilisable sur des éléments anti-effraction selon la norme EN 1627-1630

Certificats



Couleurs / Surfaces

	99 (blanc pur)
	98 (blanc signalis.)
	97 (gris clair)
	95 (gris souris)

	92 (gris anthracite)
	90 (noir foncé)
	50 (bleu acier)
	33 (rouge rubis)

	18 (jaune moutarde)
--	---------------------