



Mesures en mm

### Propriétés

Barre de maintien de douche avec coulisseau de douche, Système 900, Montage en angle

- disposés verticalement et horizontalement, barres reliées en angle droit avec rosaces de fixation et coulisseau de douche magnétique
  - avec barre avec coulisseau de douche réglable latéralement (pour le montage)
- version droite
- longueur verticale sur mesure de 23 5/8 inch (600 mm) à 49 3/16 inch (1250 mm), longueurs horizontales (montage en angle) fabriquées sur mesure de 18 11/16 inch (475 mm) à 70 7/8 inch (1800 mm), profondeur 2 3/4 inch (70 mm)
  - diamètre de barre 1 1/4 inch (32 mm), épaisseur du tube 1/16 inch (2 mm), diamètre de rosace de 2 3/4 inch (70 mm)
  - en acier protégé contre la corrosion de haute qualité, brossé mat
  - support de douche en acier inoxydable de haute qualité, brossé mat
  - compatible avec les douchettes de différents fabricants
  - utilisation simple et intuitive d'une seule main
  - le support de douche peut être déplacé en continu, fixation automatique par des aimants
  - mécanisme de serrage inusable
  - le logement conique du support de douche peut être incliné en continu
  - nombre réduit de rosaces de fixation grâce au raccord d'angle innovant
  - avec matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI pour le montage mural et bande d'étanchéité pour étanchéifier les points de perçage
  - À noter en cas d'utilisation avec des sièges suspendus : Vérifier la compatibilité.
  - Une liste détaillée des combinaisons possibles des barres d'appui, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants est disponible dans notre catalogue en ligne dans la zone de téléchargement du produit concerné.
  - répond aux exigences des normes 2010 ADA et ICC/ANSI A117.1-2017

## Awards



Sous réserve de toutes modifications techniques, 21.11.2025