



Mesures en mm

### Propriétés

Barre de maintien de douche avec coulisseau de douche, Système 900

- disposés verticalement et horizontalement, barres reliées en angle droit avec rosaces de fixation et coulisseau de douche magnétique
- avec barre avec coulisseau de douche réglable latéralement (pour le montage)
- longueur verticale 49 3/16 pouces (1 250 mm), longueur horizontale 24 inch (610 mm), 2 3/4 inch (70 mm) de profondeur
- diamètre des barres 1 1/4 pouces (32 mm), épaisseur du tube 1/16 pouces (2 mm), diamètre de la rosace 2 3/4 pouces (70 mm)
- en acier inoxydable de haute qualité, revêtement PVD
- support de douche en acier inoxydable de haute qualité, revêtement PVD
- convient aux douchettes de différents fabricants
- utilisation simple et intuitive d'une seule main
- le support de douche peut être déplacé en continu, fixation automatique par des aimants
- mécanisme de serrage inusable
- le logement conique du support de douche peut être incliné en continu
- avec matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI pour le montage mural et bande d'étanchéité pour étanchéifier les points de perçage
- A noter en cas d'utilisation avec des sièges suspendus : Vérifier la compatibilité.
- Une liste détaillée des combinaisons possibles de barres de maintien, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants est disponible dans notre catalogue en ligne dans la zone de téléchargement du produit concerné.
- répond aux exigences des normes 2010 ADA et ICC/ANSI A117.1-2017

### Awards



Sous réserve de toutes modifications techniques, 08.01.2026

**Couleurs / Surfaces**

 WR (nickel brossé)  
 VT (or brossé)  
 UN (bronze brillant)  
 SV (bronze brossé)

 RB (cuivre brossé)  
 LP (laiton brossé)  
 JL (nickel brillant)  
 DP (cuivre brillant)

 CK (laiton brillant)  
 BZ (or brillant)