



Propriétés

Paire de bâquilles de porte en technique R :

Bâquille de porte 114.23GKR en forme de U en polyamide avec surface Softtouch et cœur d'acier anti-corrosion sur toute la longueur jusqu'à l'extrémité, teintée dans la masse, diamètre 23 mm, avec embout de guidage et rainure crantée. Montage par simple encliquetage des bâquilles de porte dans les pièces de support prémontées sur la porte. La bâquille de porte est conforme aux directives de la caisse fédérale allemande de prévention contre les accidents (BUK) - Distance de sécurité par rapport à l'arête de fermeture 25 mm.

La bâquille est conforme aux prescriptions des normes EN 179 et DIN 18040.

Avec tige carrée décalée de 8, 8,5, 9 ou 10/8 mm

Compatible avec les rosaces et les plaques suivantes :

315.23R

Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit

Awards



Certificats



Couleurs / Surfaces

[Color swatch 99]	99 (blanc pur)	[Color swatch 92]	92 (gris anthracite)	[Color swatch 74]	74 (vert pomme)	[Color swatch 36]	36 (corail)
[Color swatch 98]	98 (blanc signalis.)	[Color swatch 90]	90 (noir foncé)	[Color swatch 72]	72 (vert mai)	[Color swatch 33]	33 (rouge rubis)
[Color swatch 97]	97 (gris clair)	[Color swatch 86]	86 (sable)	[Color swatch 55]	55 (bleu aqua)	[Color swatch 24]	24 (orange)
[Color swatch 95]	95 (gris souris)	[Color swatch 84]	84 (umbra)	[Color swatch 50]	50 (bleu acier)	[Color swatch 18]	18 (jaune moutarde)