



Mesures en mm

Propriétés

Barre d'appui relevable mobile HEWI de la série 805 Classic

- avec déclenchement de chasse d'eau intégré, version E
- deux barres parallèles, superposés, barres assemblées par un coude de liaison (formées à partir d'un tube continu)
- sert à se tenir et à s'appuyer
- peut être relevée et rabattue lentement vers le bas
- utilisation mobile
- à monter ultérieurement de manière simple et flexible sur une plaque de montage prémontée 950.50.016 existante, à commander séparément
- montage sans outil et rapide par simple suspension de la barre d'appui relevable
- protection contre un retrait involontaire grâce à une vis de fixation
- testé jusqu'à 150 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI
- poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg
- la touche bleue sert à déclencher la chasse d'eau
- câble en spirale avec extrémités libres pour le raccordement dans le mur
- cache blanc pour boîtier encastré incl.
- tension de commande max. 30 V = SELV, PELV, courant de commutation jusqu'à 2 A max.
- compatible avec tous les réservoirs de chasse d'eau encastrés courants avec commande électrique
- saillie 700 mm, hauteur 250 mm et largeur 75 mm, diamètre de barre 33 mm, épaisseur du tube 2 mm
- en acier inoxydable de haute qualité, surface brossée mate
- possibilité d'ajouter ultérieurement un porte-rouleau de papier WC 805.50.015 et les supports de sol 950.50.022XA et 950.50.024XA
- produit conformément au règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux
- satisfait aux exigences des normes ÖNORM B1600/1601 et SIA 500.

Certificats

