



Mesures en mm

Propriétés

Barre d'appui relevable Duo Système 800 K

- avec deux niveaux de poignées superposés
- La traverse inférieure est guidée à un angle de 135° contre la traverse supérieure
- la barre supérieure (diamètre 33 mm) sert de support et d'appui
- la barre inférieure (diamètre 25 mm) est placée à une distance de 250 mm du bord avant de la barre supérieure et sert à la maintenir et à la faire tourner latéralement
- saillie 700 mm, avec plaque mural hauteur 181 mm et largeur 130 mm
- peut être rabattu vers le haut et freiné vers le bas
- Barre d'appui pliante en polyamide de haute qualité dans la couleur HEWI 99 (blanc pur)
- traverse supérieure selon le nuancier HEWI
- avec un insert acier inoxydable et plaque mural intégrée en acier avec cache en polyamide de haute qualité
- fixation stable en trois points
- pour le montage mural avec, matériel de fixation anticorrosion et testé pour différentes structures murales (à commander séparément)
- bande d'étanchéité fournie pour étanchéifier les points de fixation
- testé jusqu'à 150 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI
- poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg
- avec distributeur de papier WC 950.50.01090, Distributeur de papier WC avec déclenchement du rinçage des WC 950.50.07090 (à droite), 950.50.07190 (gauche) ainsi que les supports au sol 950.50.020XA, 950.50.025XA et 950.50.026XA peuvent être installés ultérieurement
- conforme au règlement CE et UKCA (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux
- répond aux exigences des normes ÖNORM B1600/1601 et SIA 500

Certificats



Couleurs / Surfaces

- 92 (gris anthracite)
- 33 (rouge rubis)