

Propriétés


Poignée coudée avec support de douche, Système 900


- version pour montage à gauche
- disposés verticalement et horizontalement, barres reliées en angle droit avec rosaces de fixation et coulisseau de douche magnétique
- longueur horizontale 600 mm, longueur verticale 1250 mm, 88 mm de profondeur
- diamètre de barre 32 mm, Diamètre de la rosace : 70 mm
- en acier inoxydable de haute qualité, revêtement PVD
- support de douche en acier inoxydable de haute qualité, revêtement PVD
- convient aux douchettes de différents fabricants
- utilisation simple et intuitive d'une seule main
- le support de douche peut être déplacé en continu, fixation automatique par des aimants
- mécanisme de serrage inusable
- le logement conique du support de douche peut être incliné en continu
- montage au mur avec matériel de fixation spécifique et rosaces de HEWI
- avec matériel de fixation anti-corrosion et bande d'étanchéité pour étanchéifier les points de perçage
- A noter en cas d'utilisation avec des sièges suspendus : Vérifier la compatibilité.
- testé jusqu'à 200 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI
- poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg
- Une liste détaillée des combinaisons possibles de barres d'appui, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants est disponible dans notre catalogue en ligne dans la zone de téléchargement du produit concerné.


Awards





Couleurs / Surfaces


 WR (nickel brossé)


 VT (or brossé)


 UN (bronze brillant)


 SV (bronze brossé)


 RB (cuivre brossé)

 LP (laiton brossé)

 JL (nickel brillant)

 DP (cuivre brillant)

 CK (laiton brillant)

 BZ (or brillant)