

Mesures en mm

Propriétés

Barre de maintien de douche avec coulisseau de douche, Système 900, Montage en angle


- disposés verticalement et horizontalement, barres reliées en angle droit avec rosaces de fixation et coulisseau de douche magnétique
- avec barre avec coulisseau de douche réglable latéralement (pour le montage)
- version pour montage à gauche
- longueur verticale 49 3/16 pouce (1250 mm), longueurs horizontales (montage en angle) de 31 1/2 pouces (800 mm) chacune, 2 3/4 inch (70 mm) de profondeur
- diamètre des barres 1 1/4 pouces (32 mm), épaisseur du tube 1/16 pouces (2 mm), diamètre de la rosace 2 3/4 pouces (70 mm)
- en acier inoxydable de haute qualité, revêtement PVD
- support de douche en acier inoxydable de haute qualité, revêtement PVD
- convient aux douchettes de différents fabricants
- utilisation simple et intuitive d'une seule main
- le support de douche peut être déplacé en continu, fixation automatique par des aimants
- mécanisme de serrage inusable
- le logement conique du support de douche peut être incliné en continu
- nombre réduit de rosaces de fixation grâce au raccord d'angle innovant
- y compris matériel de fixation HEWI anticorrosion et testé pour le montage mural ainsi que bande d'étanchéité pour le scellement des points de perçage
- A noter en cas d'utilisation avec des sièges suspendus : Vérifier la compatibilité.
- Une liste détaillée des combinaisons possibles de barres de maintien, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants est disponible dans notre catalogue en ligne dans la zone de téléchargement du produit concerné.
- répond aux exigences des normes 2010 ADA et ICC/ANSI A117.1-2017

Awards



Couleurs / Surfaces

	WR (nickel brossé)
	VT (or brossé)
	UN (bronze brillant)
	SV (bronze brossé)

	RB (cuivre brossé)
	LP (laiton brossé)
	JL (nickel brillant)
	DP (cuivre brillant)

	CK (laiton brillant)
	BZ (or brillant)