

BARRES DE MAINTIEN ET DOSSIERS MOBILES


BARRES D'APPUI RELEVABLES

INCLUS DANS LA LIVRAISON



900.36.008... à 900.36.015...

- en acier inoxydable, au choix brossé mat, chromé et peint par poudrage en 3 couleurs : DX, SC ou DC
- longueur : 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm

900.51.912... | barre à gauche

- raccordement en acier inoxydable, au choix brossé mat, chromé et peint par poudrage en 3 couleurs : AS, ER ou CV
- dossier de siège en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) ou 90 (noir foncé)




900.50... | Mono, Design A et B

- en acier inoxydable, au choix brossé mat, chromé, peint par poudrage en 3 couleurs ou surface en revêtement PVD
- saillie 600 mm

900.50... | Duo, Design A et B


- idem, saillie 600, 700, 750, 850, 900 mm

900.50.400... | Mono, Design A, mobile

- idem, saillie 600 mm

900.50.4... | Duo, Design A, mobile

- idem, saillie 600, 700, 750, 850, 900 mm

900.51.913... | barre à droite

- raccordement en acier inoxydable, au choix brossé mat, chromé et peint par poudrage en 3 couleurs : AS, ER ou CV
- dossier de siège en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) ou 90 (noir foncé)



900.36.018XA
· plaque de montage en acier inoxydable



900.51.911... | entraxe de 582 à 682 mm

- raccordement en acier inoxydable, au choix brossé mat, chromé et peint par poudrage en 3 couleurs : AS, ER ou CV
- dossier de siège en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) ou 90 (noir foncé)







900.51.914... | entraxe de 478 à 578 mm




- raccordement en acier inoxydable, au choix brossé mat, chromé et peint par poudrage en 3 couleurs : AS, ER ou CV
- dossier de siège en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) ou 90 (noir foncé)



Revêtement en poudre | Combinaisons de matériaux a. matière synthétique

-  ...60 AS blanc mat profond | matière synthétique blanche mate
-  ...60 ER gris foncé nacré mat profond | matière synthétique noire mate
-  ...60 CV noir mat profond | matière synthétique noire mate

Revêtement en poudre HEWI

-  ...60 DX blanc mat profond
-  ...60 SC gris foncé nacré mat profond
-  ...60 DC noir mat profond

OPTIONNEL
INDIVIDUELLEMENT OU SET


**INCLUS DANS LA LIVRAISON DES BARRES DE
MAINTIEN ET DOSSIERS MOBILES**

OPTIONNEL



900.36.016XA
· cache permet de dissimuler la plaque de montage prémontée
· en acier inoxydable, brossé mat

OU



900.36.017XA
· set de plaque de montage 900.36.018XA et cache 900.36.016XA

+

BM17.2

Pour montage sur murs en béton (> C20/C25)
Numéro d'autorisation générale de construction :
ETA-11/0493

Supplémentaire :
mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200311)
ou à préciser séparément :
mortier d'injection HIT-HY200A (Hilti)
outil de pressage HDM (Hilti)

BM10.2


Pour montage sur murs en béton (> C20/C25)

BM11.2

Pour montage sur murs en béton alvéolé (> P2)


Supplémentaire :
mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200266)
foret de cône (no de réf. HEWI : 171041)
ou à préciser séparément :
mortier d'injection HIT-HY 270 (Hilti)
outil de pressage HDM (Hilti)
foret de cône TE-C PB 22/100 (Hilti)

OPTIONNEL



900.36.01640
· cache permet de dissimuler la plaque de montage prémontée
· en acier inoxydable, chromé

OU



900.36.01740
· set de plaque de montage 900.36.018XA et cache 900.36.01640

+


BM12.2

Murs de construction légère avec armature en panneaux de bois stratifié (collage imperméable, épaisseur minimale de 30 mm, par ex. cadre porteur ou installation encastrable)

BM13.2


Murs de construction légère avec plaques d'acier intégrées (par ex. cadre porteur ou installation encastrable)

OPTIONNEL



900.36.01660
· cache permet de dissimuler la plaque de montage prémontée
· en acier inoxydable, peint par poudrage en couleurs HEWI DX (blanc mat profond), SC (gris foncé nacré mat profond) et DC (noir mat profond)

OU



900.36.01760
· set de plaque de montage 900.36.018XA et cache 900.36.01660

+

BM18.2

Pour montage sur murs en :

- briques pleines
- briques silico-calcaires
- blocs creux en béton
- briques creuses
- blocs creux en béton léger
- béton léger à base de déblais

Numéro d'autorisation générale de construction :
ETA-13/1036

Supplémentaire :
mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200266)
ou à préciser séparément :
mortier d'injection HIT-HY 270 (Hilti)
outil de pressage HDM (Hilti)