

SIÈGES RELEVABLES MOBILES

NECESSAIRE

OPTIONNEL



900.51.400XA
 · console en acier inoxydable, brossé mat
 · assise en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité) ou 92 (gris anthracite)




900.51.001XA
 · plaque de montage en acier inoxydable, brossé mat

OPTIONNEL



900.51.002XA
 · cache permet de dissimuler la plaque de montage prémontée
 · cache en acier inoxydable, brossé mat
 · cadre du cache en polyamide en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité) ou 92 (gris anthracite)



900.51.401XA
 · console en acier inoxydable, brossé mat
 · assise en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité) ou 92 (gris anthracite)




900.51.404XA
 · idem, avec évidement hygiénique





900.51.00140
 · plaque de montage en acier inoxydable, chromé

OPTIONNEL



900.51.00240
 · cache permet de dissimuler la plaque de montage prémontée
 · cache en acier inoxydable, poli miroir
 · cadre du cache en polyamide en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité) ou 92 (gris anthracite)



900.51.40060
 · console en acier inoxydable, peint par poudrage en 3 couleurs : AS, ER, CV
 · assise en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité) ou 90 (noir foncé)




900.51.00160
 · plaque de montage en acier inox, peint par poudrage en 3 couleurs : DX (blanc mat profond), SC (gris foncé nacré mat profond) ou DC (noir mat profond)

OPTIONNEL



900.51.00260
 · cache permet de dissimuler la plaque de montage prémontée
 · cache en acier inoxydable, peint par poudrage en AS (blanc mat profond) ou CV (noir mat profond)
 · cadre du cache assorti en blanc mat ou noir mat



900.51.40160
 · console en acier inoxydable, peint par poudrage en 3 couleurs : AS, ER, CV
 · assise en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité) ou 90 (noir foncé)



900.51.40460
 · idem, avec évidement hygiénique



900.51.40070*
 · console en acier inoxydable, surface en revêtement PVD en CK, LP, WR, SV*
 · assise blanche
900.51.40570* · assise noire




900.51.00170*
 · plaque de montage en acier inox, surface en revêtement PVD en CK (laiton brillant), LP (laiton brossé), WR (nickel brossé), SV (bronze brossé)*






900.51.40170*
 · console en acier inoxydable, surface en revêtement PVD en CK, LP, WR, SV*
 · assise blanche
900.51.40670* · assise noire






· idem, avec évidement hygiénique
900.51.40470* · assise blanche
900.51.40770* · assise noire

Revêtement en poudre | Combinaisons de matériaux avec matière synthétique

-  ...60 AS blanc mat profond | matière synthétique blanche mate
-  ...60 ER gris foncé nacré mat profond | matière synthétique noire mate
-  ...60 CV noir mat profond | matière synthétique noire mate

Revêtement en poudre HEWI

-  ...60 DX blanc mat profond
-  ...60 SC gris foncé nacré mat profond
-  ...60 DC noir mat profond

Surfaces en revêtement PVD | délai de livraison : 3 sem.

-  ...70 CK laiton brillant
-  ...70 LP laiton brossé
-  ...70 WR nickel brossé
-  ...70 SV bronze brossé

OU SET

NECESSAIRE POUR TOUTES

OPTIONNEL POUR TOUTES

OU



+

BM17.2

Pour montage sur murs en béton (> C20/C25)
Numéro d'autorisation générale de construction : ETA-11/0493

Supplémentaire :
mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200311)
ou à préciser séparément :
mortier d'injection HIT-HY200A (Hilti)
outil de pressage HDM (Hilti)

BM10.2

Pour montage sur murs en béton (> C20/C25)

OU



+

BM11.2

Pour montage sur murs en béton alvéolé (> P2)

Supplémentaire :
mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200266)
foret de cône (no de réf. HEWI : 171041)
ou à préciser séparément :
mortier d'injection HIT-HY 270 (Hilti)
outil de pressage HDM (Hilti)
foret de cône TE-C PB 22/100 (Hilti)

BM12.2

Murs de construction légère avec armature en panneaux de bois stratifié (collage imperméable, épaisseur minimale de 30 mm, par ex. cadre porteur ou installation encastrable)

OU



+

BM13.2

Murs de construction légère avec plaques d'acier intégrées (par ex. cadre porteur ou installation encastrable)

BM18.2

Pour montage sur murs en :

- briques pleines
- briques silico-calcaires
- blocs creux en béton
- briques creuses
- blocs creux en béton léger
- béton léger à base de déblais

Numéro d'autorisation générale de construction : ETA-13/1036

Supplémentaire :
mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200266)
ou à préciser séparément :
mortier d'injection HIT-HY 270 (Hilti)
outil de pressage HDM (Hilti)

OU



+

OPTIONNEL

OPTIONNEL

OPTIONNEL

OPTIONNEL



Sac de protection et de rangement

950.51.013

- en film plastique blanc de qualité supérieure, résistant aux déchirures
- doublure en polaire de qualité supérieure pour protéger les surfaces des sièges

* Surfaces en revêtement PVD HEWI | délai de livraison : 12 semaines

- ...70 UN bronze brillant
- ...70 DP cuivre brillant
- ...70 RB cuivre brossé

- ...70 BZ or brillant
- ...70 VT or brossé
- ...70 JL nickel brillant