

DOSSIERS DE SIÈGE

BARRES D'APPUI RELEVABLES

NECESSAIRE POUR TOUTES



801.51.906... / 801.51B906...

- entraxe 650-750 mm réglable sur site
- profondeur 150 mm
- montage sur les deux côtés
- dossier de siège en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) et 90 (noir foncé)
- barres en polyamide brillant en 14 couleurs HEWI ou polyamide mat en 5 couleurs HEWI



801.51.907... / 801.51B907...

- idem
- profondeur 230 mm



**801.51.926...R | 801.51B926R...
801.51.926...L | 801.51B926L...**

- entraxe 650-750 mm réglable sur site
- profondeur 150 mm
- montage sur un côté
- dossier de siège en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) et 90 (noir foncé)
- barres en polyamide brillant en 14 couleurs HEWI ou polyamide mat en 5 couleurs HEWI



**801.51.927...R | 801.51B927R...
801.51.927...L | 801.51B927L...**

- idem
- profondeur 230 mm

Polyamide CE



**801.50.2...
801.50.1... | rotatif** **801.50D2...
801.50D1... | rotatif**



**801.50.2...1
801.50.1...1 | rotatif** **801.50.2...4S
801.50.1...4S | rotatif**

Polyamide, édition mate CE



**801.50B2...0
801.50B1...0 | rotatif**



**801.50B2...1
801.50B1...1 | rotatif** **801.50B2...4S
801.50B1...4S | rotatif**

+

**BM10.2.1 (des deux côtés)
BM10.2.2 (unilatérale)**
Pour montage sur murs en béton (> C20/C25)
Numéro d'autorisation générale de construction : ETA-11/0493

+

**BM11.2.1 (des deux côtés)
BM11.2.2 (unilatérale)**
Pour montage sur murs
avec gaine ajourée ø 18 mm

- blocs creux en béton
- briques creuses
- blocs creux en béton léger
- béton léger à base de déblais

sans gaine ajourée

- briques pleines
- briques silico-calcaires

avec gaine ajourée ø 22 mm

- béton alvéolé (> P2)

+

**BM12.2.1 (des deux côtés)
BM12.2.2 (unilatérale)**
Murs de construction légère avec armature en panneaux de bois stratifié (collage imperméable, épaisseur minimale de 30 mm, par ex. cadre porteur ou installation encastrable)

+

**BM13.2.1 (des deux côtés)
BM13.2.2 (unilatérale)**
Murs de construction légère avec plaques d'acier intégrées (par ex. cadre porteur ou installation encastrable)

Les dossiers de siège ne peuvent pas être combinés avec des variantes mobiles.