

BARRES D'APPUI RELEVABLES MOBILES

NECESSAIRE

OPTIONNEL

**Polyamide, uni** CE



950.50.11190 | 600 mm      950.50.12190 | 700 mm  
950.50.13190 | 850 mm

**Polyamide, bicolore** CE



950.50.11191 | 600 mm      950.50.12191 | 700 mm  
950.50.11199 | 600 mm      950.50.12199 | 700 mm  
950.50.13191 | 850 mm      950.50.13199 | 850 mm

+



**950.50.014XA**  
· en acier inoxydable,  
brossé mat


CE

OPTIONNEL




**950.50.01590**  
· cache permet de dissimuler  
la plaque de montage  
prémontée  
· en matière synthétique en  
couleurs HEWI 98 (blanc de  
sécurité) ou 99 (blanc pur)

**Chrome** CE



950.50.61140 | 600 mm      950.50.62140 | 700 mm  
950.50.63140 | 850 mm

+



**950.50.01440**  
· en acier inoxydable,  
chromé


CE

OPTIONNEL



**950.50.01540**  
· cache permet de dissimuler  
la plaque de montage  
prémontée  
· cache en acier inoxydable,  
poli miroir  
· cadre du cache en polyamide  
en couleur HEWI 98 (blanc de  
sécurité)

**WARM TOUCH** CE



950.50.11150 | 600 mm      950.50.12150 | 700 mm  
950.50.13150 | 850 mm

+

OU SET

NECESSAIRE POUR TOUTES

OPTIONNEL



**950.50.10090**  
· set de plaque de montage 950.50.014XA et cache 950.50.01590

OU



**950.50.10040**  
· set de plaque de montage 950.50.01440 et cache 950.50.01540

OU

+

+

**BM17.2**  
Pour montage sur murs en béton (> C20/C25)  
Numéro d'autorisation générale de construction : ETA-11/0493

Supplémentaire :  
mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200311)  
ou à préciser séparément :  
mortier d'injection HIT-HY200A (Hilti)  
outil de pressage HDM (Hilti)

**BM10.2**  
Pour montage sur murs en béton (> C20/C25)

**BM11.2**  
Pour montage sur murs en béton alvéolé (> P2)

Supplémentaire :  
mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200266)  
foret de cône (no de réf. HEWI : 171041)  
ou à préciser séparément :  
mortier d'injection HIT-HY 270 (Hilti)  
outil de pressage HDM (Hilti)  
foret de cône TE-C PB 22/100 (Hilti)

**BM12.2**  
Murs de construction légère avec armature en panneaux de bois stratifié (collage imperméable, épaisseur minimale de 30 mm, par ex. cadre porteur ou installation encastrable)

**BM13.2**  
Murs de construction légère avec plaques d'acier intégrées (par ex. cadre porteur ou installation encastrable)

**BM18.2**  
Pour montage sur murs en :  
· briques pleines  
· briques silico-calcaires  
· blocs creux en béton  
· briques creuses  
· blocs creux en béton léger  
· béton léger à base de déblais

Numéro d'autorisation générale de construction : ETA-13/1036

Supplémentaire :  
mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200266)  
ou à préciser séparément :  
mortier d'injection HIT-HY 270 (Hilti)  
outil de pressage HDM (Hilti)

OPTIONNEL

OPTIONNEL

OPTIONNEL

**PRODUITS POUR MONTAGE ULTÉRIEUR**

**pour polyamide**  
**950.50.01090**  
· set – distributeur de papier WC pour montage ultérieur

**950.50.07090** à droite  
**950.50.07190** à gauche  
· set – commande de chasse d'eau HEWI (radioélectrique) pour montage ultérieur

**950.50.020XA, 950.50.025XA, 950.50.026XA**  
· pied escamotable

---

**pour chrome**  
**950.50.01150**  
· set – distributeur de papier WC pour montage ultérieur

**950.50.07290** à droite  
**950.50.07390** à gauche  
· set – commande de chasse d'eau HEWI (radioélectrique) pour montage ultérieur

**950.50.020XA, 950.50.025XA, 950.50.026XA**  
· pied escamotable

---

**pour WARM TOUCH**  
**950.50.01050**  
· set – distributeur de papier WC pour montage ultérieur

**950.50.07090** à droite  
**950.50.07190** à gauche  
· set – commande de chasse d'eau HEWI (radioélectrique) pour montage ultérieur

**950.50.020XA, 950.50.025XA, 950.50.026XA**  
· pied escamotable

---

**OPTIONNEL POUR TOUTES**

**Sac de protection et de rangement**  
**950.50.013**  
· en film plastique blanc de qualité supérieure, résistant aux déchirures  
· doublure en polaire de qualité supérieure pour protéger les surfaces des barres d'appui relevables mobiles