

DOSSIERS DE SIÈGE

BARRES D'APPUI RELEVABLES

NECESSAIRE POUR TOUTES

**Polyamide**



**950.51.90090**

- entraxe 650-700 mm réglable fait du client
- profondeur 150 mm
- dossier de siège en polyamide renforcé à la fibre de verre en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité) et 92 (gris anthracite)
- angle de fixation en métal, peinture par poudrage en blanc



**Polyamide, uni** CE



**950.50.11190 | 600 mm**      **950.50.12190 | 700 mm**  
**950.50.13190 | 850 mm**


**Polyamide, bicolore** CE



**950.50.11191 | 600 mm**      **950.50.12191 | 700 mm**  
**950.50.11199 | 600 mm**      **950.50.12199 | 700 mm**  
**950.50.13191 | 850 mm**      **950.50.13199 | 850 mm**




**Chrome** CE



**950.50.61140 | 600 mm**      **950.50.62140 | 700 mm**  
**950.50.63140 | 850 mm**



**WARM TOUCH** CE



**950.50.11150 | 600 mm**      **950.50.12150 | 700 mm**  
**950.50.13150 | 850 mm**



**BM17.4**  
 Pour montage sur murs en béton (> C20/C25)  
 Numéro d'autorisation générale de construction : ETA-11/0493  
 Supplémentaire : mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200311) ou à préciser séparément : mortier d'injection HIT-HY200A (Hilti), outil de pressage HDM (Hilti)

**BM10.4**  
 Pour montage sur murs en béton (> C20/C25)

**BM11.4**  
 Pour montage sur murs aus béton alvéolé (> P2)  
 Supplémentaire : mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200266), foret de cône (no de réf. HEWI : 171041) ou à préciser séparément : mortier d'injection HIT-HY 270 (Hilti), outil de pressage HDM (Hilti), foret de cône TE-C PB 22/100 (Hilti)

**BM12.4**  
 Murs de construction légère avec armature en panneaux de bois stratifié (collage imperméable, épaisseur minimale de 30 mm, par ex. cadre porteur ou installation encastrable)

**BM13.4**  
 Murs de construction légère avec plaques d'acier intégrées, par ex. cadre porteur ou installation encastrable)

**BM18.4**  
 Pour montage sur murs avec gaine ajourée ø 18 mm  
 · blocs creux en béton  
 · briques creuses  
 · blocs creux en béton léger  
 · béton léger à base de déblais  
 Numéro d'autorisation générale de construction : ETA-13/1036  
 sans gaine ajourée  
 · briques pleines  
 · briques silico-calcaires  
 Numéro d'autorisation générale de construction : ETA-13/1036  
 Supplémentaire : mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200266) ou à préciser séparément : mortier d'injection HIT-HY 270 (Hilti), outil de pressage HDM (Hilti)