



Photo similaire

Mesures en mm

### Propriétés

Barre d'appui mobile pliante Duo

- à monter ultérieurement de manière simple et flexible sur une plaque de montage prémontée : 950.50.01440, doit être commandé séparément
- utilisation mobile
- avec deux niveaux de poignées superposés
- La traverse inférieure est guidée à un angle de 135° contre la traverse supérieure
- barre supérieure en profilé carré, largeur 40 mm et hauteur 30 mm, offre une large surface d'appui et de grands rayons pour une préhension agréable, sert à se tenir et à s'appuyer
- la barre inférieure (diamètre 25 mm) est placée à une distance de 250 mm du bord avant de la barre supérieure et sert à la maintenir et à la faire tourner latéralement
- saillie 850 mm, support de 181 mm de haut et 130 mm de large
- peut être rabattu vers le haut et freiné vers le bas
- en métal, avec chromage de haute qualité
- couverture de la plaque murale en polyamide à revêtement optique chromé
- montage rapide et sans outils grâce à une accrochage court
- protégé contre un retrait involontaire
- Déverrouillage pour une utilisation flexible au moyen d'une commande à ressort
- testé jusqu'à 150 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI
- poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg
- avec distributeur de papier WC 950.50.01150, Porte-papier WC avec déclenchement du rinçage des WC 950.50.07290 (droite), 950.50.07390 (à gauche), Supports au sol 950.50.020XA, 950.50.025XA, 950.50.026XA et pad pour bras 950.50.03192 peuvent être installés ultérieurement
- conforme au règlement CE et UKCA (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux
- satisfait aux exigences de la norme DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 et SIA 500

### Awards



### Certificats



Sous réserve de toutes modifications techniques, 09.05.2026