



*dépend du siphon utilisé

Mesures en mm

Propriétés

Set de lavabo et robinet composé de
Lavabo 950.11.201

- en fonte minérale avec surface non poreuse, blanc alpin
- avec tablette et vasque ovale
- système d'appui intégré, utilisable comme porte-serviettes
- sans trop-plein, préparé pour robinetterie à un trou
- accessible aux chaises roulantes
- charge admissible conforme à EN 14688, fixation par vis à double filetage
- 850 mm de large et 415 mm de profondeur
- marquage CE selon la directive sur les produits de construction n° 305/2011
- répond à la norme ÖNORM B1600/1601 pour les bassins de main

et

Mitigeur de lavabo monocommande AQ1.12M10140

- chromage de qualité supérieure, rond, débit 5 l/min.
- cartouche en céramique Kerox K-35OP, résistante à la pression jusqu'à 35 bars
- aérateur laminaire avec régulation dynamique du débit 5 l/min., à angle réglable et protégé contre le vol
- raccordement à l'aide de flexibles résistants à la pression avec marquage chaud/froid intégré 450 mm long, F 3/8
- corps de robinet en laiton, classe d'émission de bruit 1
- levier de commande ouvert avec marquage chaud/froid
- 140 mm de haut, saillie 160 mm
- bec fixe, sans garniture d'écoulement
- adapté pour la désinfection thermique selon ACS
- ACS agréé

Awards



Certificats

