



Mesures en mm

Propriétés

Set de lavabo et robinet composé de
Lavabo 950.11.161

- en fonte minérale avec une surface non poreuse
- avec bord jaillissant sur le mur
- avec surface de dépose, cuvette rectangulaire profonde avec rayons généreux
- avec des poignées ergonomiques intégrées latérales, utilisables comme porte-serviettes
- sans trop-plein, pour robinetteries à un trou
- passage libre sous le lavabo d'après la norme DIN 18040 et ÖNORM B1600/1601
- charge admissible selon EN 14688
- largeur 650 mm, profondeur 550 mm
- fixation par vis à double filetage
- marquage CE selon la directive sur les produits de construction n° 305/2011

et

Mitigeur de lavabo monocommande AQ1.12M10340

- chromage de qualité supérieure, cubique, débit 5 l/min.
- cartouche en céramique Kerox K-35OP, résistante à la pression jusqu'à 35 bars
- aérateur laminaire avec régulation dynamique du débit 5 l/min., à angle réglable et protégé contre le vol
- raccordement à l'aide de flexibles résistants à la pression avec marquage chaud/froid intégré 450 mm long, F 3/8
- corps de robinet en laiton, classe d'émission de bruit 1
- levier de commande ouvert avec marquage chaud/froid
- 135 mm de haut, saillie 187 mm
- bec fixe, sans garniture d'écoulement
- adapté pour la désinfection thermique selon ACS
- ACS agréé

Awards



Certificats

