



Mesures en mm

Propriétés



Barre d'appui relevable mobile Système 800 K

- à monter ultérieurement de manière simple et flexible sur une plaque de montage prémontée : 950.50.014XA, doit être commandé séparément
- utilisation mobile
- avec une ligne horizontale, un plan de préhension rond d'un diamètre de 33 mm
- sert à se tenir et à s'appuyer
- saillie 600 mm, support de 181 mm de haut et 130 mm de large
- peut être rabattu vers le haut et freiné vers le bas
- Montant en polyamide de haute qualité selon le tableau des couleurs HEWI
- recouvrement de la plaque murale en polyamide de haute qualité dans la couleur HEWI 99 (blanc pur)
- avec un insert acier inoxydable et titulaire intégrée en acier avec cache en polyamide de haute qualité
- montage rapide et sans outils grâce à une accrochage court
- protégé contre un retrait involontaire
- Déverrouillage pour une utilisation flexible au moyen d'une commande à ressort
- testé jusqu'à 150 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI
- poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg
- avec distributeur de papier WC 950.50.01090, Porte-papier WC avec déclenchement du rinçage des WC 950.50.07090 (à droite) et 950.50.07190 (à gauche) peut être installé ultérieurement
- conforme au règlement CE et UKCA (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux
- satisfait aux exigences de la norme DIN 18040

Certificats



Couleurs / Surfaces

-  92 (gris anthracite)
-  33 (rouge rubis)