



Photo similaire

Mesures en mm

Propriétés



Barre d'appui relevable Duo Système 800 K

- à monter ultérieurement de manière simple et flexible sur une plaque de montage prémontée : 950.50.014XA, doit être commandé séparément
- utilisation mobile
- avec deux niveaux de poignées superposés
- La traverse inférieure est guidée à un angle de 135° contre la traverse supérieure
- la barre supérieure (diamètre 33 mm) permet de se tenir et de s'appuyer
- la barre inférieure (diamètre 25 mm) est placée à une distance de 250 mm du bord avant de la barre supérieure et sert à la maintenir et à la faire tourner latéralement
- saillie 700 mm, support de 181 mm de haut et 130 mm de large
- peut être rabattu vers le haut et freiné vers le bas
- en polyamide de haute qualité dans les couleurs HEWI 98 (blanc de signalisation) ou 99 (blanc pur)
- avec un insert acier inoxydable et titulaire intégrée en acier avec cache en polyamide de haute qualité
- montage rapide et sans outils grâce à une accrochage court
- protégé contre un retrait involontaire
- Déverrouillage pour une utilisation flexible au moyen d'une commande à ressort
- testé jusqu'à 150 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI
- poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg
- avec distributeur de papier WC 950.50.01090, Distributeur de papier WC avec déclenchement du rinçage des WC 950.50.07090 (à droite), 950.50.07190 (gauche) ainsi que les supports au sol 950.50.020XA, 950.50.025XA et 950.50.026XA peuvent être installés ultérieurement
- conforme au règlement CE et UKCA (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux
- répond aux exigences des normes ÖNORM B1600/1601 et SIA 500

Certificats



Couleurs / Surfaces

- | | |
|---|----------------------|
|  | 99 (blanc pur) |
|  | 98 (blanc signalis.) |