



Mesures en mm

Propriétés

Barre de maintien pour douche, Système 900

- barres disposées horizontalement,, assemblées à angle droit, avec rosaces de fixation
- version pour montage à gauche
- longueurs horizontales $37\frac{5}{16}$ inch (947 mm), $2\frac{3}{4}$ inch (70 mm) de profondeur
- diamètre des barres $1\frac{1}{4}$ pouces (32 mm), épaisseur du tube $\frac{1}{16}$ pouces (2 mm), diamètre de la rosace $2\frac{3}{4}$ pouces (70 mm)
- charge maximale de 330 lbs (150 kg)
- en acier inoxydable de haute qualité, revêtement PVD
- nombre réduit de rosaces de fixation grâce au raccord d'angle innovant
- y compris matériel de fixation HEWI anticorrosion et testé pour le montage mural ainsi que bande d'étanchéité pour le scellement des points de perçage
- répond aux exigences des normes 2010 ADA et ICC/ANSI A117.1-2017

Awards



Couleurs / Surfaces

	WR (nickel brossé)
	VT (or brossé)
	UN (bronze brillant)
	SV (bronze brossé)

	RB (cuivre brossé)
	LP (laiton brossé)
	JL (nickel brillant)
	DP (cuivre brillant)

	CK (laiton brillant)
	BZ (or brillant)