



Mesures en mm

Propriétés

Barre d'appui relevable mobile (pivotante) HEWI de la série 805 Classic

- deux barres parallèles, superposés, barres assemblées par un coude de liaison (formées à partir d'un tube continu)
- sert à se tenir et à s'appuyer
- se relève et se rabat de manière contrôlée, en position relevée, elle se tourne contre le mur à droite ou à gauche
- utilisation mobile
- à monter ultérieurement de manière simple et flexible sur une, plaque de montage prémontée 950.50.016 existante, à commander séparément
- montage sans outil et rapide par simple suspension de la barre d'appui relevable
- protection contre un retrait involontaire grâce à une vis de fixation
- testé jusqu'à 150 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI
- poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg
- saillie 600 mm, hauteur 250 mm et largeur 75 mm, diamètre de barre 33 mm, épaisseur du tube 2 mm
- en acier inoxydable de haute qualité, surface brossée mate
- Distributeur de papier WC 805.50.015 et déclenchement du rinçage des WC (radio) 805.50.060 et supports au sol 950.50.022XA et 950.50.024XA peuvent être ajoutés ultérieurement.
- conforme au règlement CE et UKCA (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux
- satisfait aux exigences de la norme DIN 18040

Certificats

