



Propriétés

Poignée de fenêtre

verrouillable, Modèle 271X en forme de L en acier anti-oxydant (1.4301), revêtement PVD, diamètre de l'embout 21,3 mm, longueur 145 mm, avec points d'arrêt à 90 degrés et tige carrée de 7 mm, Longueur 30 mm en saillie (autres longueurs possibles), Crantage à 45 degrés sur demande). prémonté sur rosace ovale 75,5 x 33 mm, avec tige de support diamètre 10 mm, vissage caché, entraxe de fixation 43 mm, Chape en acier anti-oxydant (1.4301), revêtement PVD, Épaisseur de paroi 1 mm. livraison avec matériel de fixation Cylindre d'impression intégré avec 5 positions de goupille, peut être fermé dans toutes les positions d'arrêt, la fermeture agit directement sur la poignée et bloque la rotation. Contrôle selon RAL-RG 607/9.

Cles différentes:

chaque cylindre de fermeture nécessite une clé séparée, 2 clés sont fournies par poignée.

Clés identiques:

tous les barilletts fonctionnent avec la même clé.

Awards



Certificats



Couleurs / Surfaces

	WR (nickel brossé)
	VT (or brossé)
	SV (bronze brossé)
	RB (cuivre brossé)

	LP (laiton brossé)
--	--------------------