

Mesures en mm

Propriétés












Barre de maintien de la série 801

- barre coudée en angle droit aux extrémités avec rosaces de fixation en acier
- sert à se tenir et à s'appuyer
- avec un noyau en acier protégé contre la corrosion
- Montage au mur avec matériel de fixation spécifique au mur et rosaces de HEWI
- testé jusqu'à 200 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI
- poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg
- entraxe 600 mm
- profondeur 89 mm, distance libre au mur 56 mm, diamètre de barre 33 mm, diamètre de rosace de 70 mm
- en polyamide brillant par selon nuancier HEWI
- A noter en cas d'utilisation avec des sièges suspendus : Vérifier la compatibilité.
- Une liste détaillée des combinaisons possibles de barres d'appui, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants est disponible dans notre catalogue en ligne dans la zone de téléchargement du produit concerné.

Awards



Couleurs / Surfaces

	99 (blanc pur)		92 (gris anthracite)		55 (bleu aqua)
	98 (blanc signalis.)		90 (noir foncé)		50 (bleu acier)
	97 (gris clair)		86 (sable)		33 (rouge rubis)
	95 (gris souris)		84 (umbra)		18 (jaune moutarde)