



Photo similaire

Mesures en mm

Propriétés

Barre d'appui mobile pliante Duo, Design (A), Système 900

- deux barres parallèles, plans de préhension ronds superposés
- avec distributeur de papier WC et déclenchement radio de la chasse d'eau
- version pour montage à gauche
- peut être rabattu vers le haut et freiné vers le bas
- utilisation mobile
- à monter ultérieurement de manière simple et flexible sur une plaque de montage prémontée 900.50.00140 existante, à commander séparément
- montage sans outil et rapide par simple suspension de la barre d'appui relevable
- protection contre un retrait involontaire grâce à une vis de fixation
- testé jusqu'à 150 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI
- poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg
- la touche bleue (symbole de la vague) sert à déclencher le rinçage des WC
- Fréquence d'émission 868,4 MHz
- adapté aux systèmes de rinçage des WC sans fil de Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE et Grohe
- saillie 750 mm, hauteur 210 mm et largeur 101 mm, diamètre de la barre supérieure 33,7 mm, diamètre de la barre inférieure 25 mm
- en acier inoxydable de haute qualité, chromé
- Possibilité de rajouter des supports au sol 900.50.02040 et 900.50.02140
- conforme au règlement CE et UKCA (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux
- répond aux exigences en vigueur en Belgique (CWATUPE, WVG Vlaanderen) en ce qui concerne la saillie de la barre d'appui rabattable des toilettes

Awards



Certificats



Sous réserve de toutes modifications techniques, 01.02.2025