

## Lavabos

### Consignes de nettoyage et d'entretien



## MATÉRIAU

La résine minérale est un matériau composite de qualité supérieure et extrêmement solide. Composé d'env. 80% de minéraux naturels, comme par ex. du marbre en poudre ou du grès/sable silicieux, qui sont liés avec des résines appropriées. Ce matériau est revêtu d'une couche de résine qui lui donne sa couleur.

Les lavabos sont adaptés à l'utilisation dans les secteurs de l'enseignement\*.

## AVANTAGES DU PRODUIT

- Lavabos moulés d'une seule pièce sans arêtes coupantes ni jonctions au niveau des coins et dispositifs d'appui
- Surface brillante
- Surface hygiénique, non poreuse
- Facile d'entretien
- Résistant : les éclats et les taches de brûlures peuvent être éliminés avec une pâte abrasive à polir ou des kits de réparation spéciaux (zones avec marques de couleur sont exclus)
- Toucher agréablement chaud
- Longue durée de vie



## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Pour le nettoyage, nous conseillons des produits nettoyants classiques non abrasifs et non récurable comme par ex. Pril, nettoyeur pour vitres Ajax, nettoyeur au vinaigre et au citron Frosch
- Si possible, éliminez immédiatement les saletés. Nous recommandons d'utiliser un chiffon multi-usage ou un chiffon absorbant propre, humide et doux et de l'eau tiède. Souvent, aucun produit nettoyant n'est nécessaire. Frottez ensuite pour sécher
- Les substances agressives renversées doivent être immédiatement éliminées
- Résistance élevée aux variations de température de l'eau jusqu'à 65 °C
- Les températures élevées de l'eau, par exemple lors d'une désinfection thermique, n'abîment pas non plus la surface du lavabo qui résiste à des températures pouvant atteindre 80 °C durant 5 minutes
- Les lavabos résistent à la plupart des produits chimiques Exception faite des acides et des lessives hautement concentrés
- Évitez d'exposer les surfaces en fonte minérale à un ensoleillement extrême ainsi qu'à des objets lourds, coupants, griffants, chauds, corrosifs ou acides
- Les lavabos en résine minérale peuvent être entretenus avec une pâte abrasive à polir à grain fin (par ex. pâte à polir pour voitures - zones avec marques de couleur sont exclues)
- \*Les peintures pour enfants disponibles dans le commerce (peinture au doigt, peinture de finition, peinture primaire, peinture à tempera et peinture acrylique) peuvent être éliminées sans résidus. Si une légère décoloration apparaît, elle peut être éliminée à l'aide de la pâte de polissage du kit de réparation (réf. 57978).

## MONTAGE

- Montage à réaliser uniquement par des personnes familiarisées avec le montage du produit qui ont des qualifications appropriées à ses activités
- La structure du mur dans la zone de montage doit être plane et résistante
- Les lavabos sont conçus pour être fixés à l'aide de vis à double filetage (les vis à double filetage ne sont pas comprises dans la livraison)
- Charge admissible selon la norme EN 14688 : 150 kg



**ALLEMAGNE**

HEWI Heinrich Wilke GmbH  
Postfach 1260  
34442 Bad Arolsen  
Telefon: +49 5691 82-0  
Telefax: +49 5691 82-319  
international@hewi.com

**FRANCE**

HEWI France  
217, cours Lafayette  
69006 Lyon  
Tél: +33 472830909  
Fax: +33 472830900  
contact@hewi.fr

**SUISSE**

Responsable  
Suisse Romande:  
Philippe Wettach  
L'Arzillier  
1473 Châtillon  
Tél.: +41 26 663 52 46  
Fax: +41 26 663 52 47  
pwettach@hewi.ch

**BE, LU**

Area Sales Manager:  
Didier Kistemann  
Clos de Lens sur Geer 1  
4360 Oreye  
Tél.: +32 19 588 100  
Fax: +32 19 588 101  
dkistemann@hewi.com

Area Sales Manager:  
Christoph Meyer  
Forges 66  
4837 Baelen  
Tél.: +32 87 221159  
Fax: +32 87 331280  
cmeyer@hewi.be

Area Sales Manager:  
Dieter Cormann  
Rue Delval 40  
1480 Tubize  
Tél.: +32 2 3660977  
Fax: +32 2 3662373  
dcormann@hewi.be

**BE, LU ET SUISSE**

Service-Hotline (freecall):  
00800 4394 4394

[www.hewi.com](http://www.hewi.com)