

DOSSIERS DE SIÈGE

BARRES D'APPUI RELEVABLES

NECESSAIRE POUR TOUTES

Polyamide



950.51.90090

- entraxe 650-700 mm réglable fait du client
- profondeur 150 mm
- dossier de siège en polyamide renforcé à la fibre de verre en couleur HEWI 98 (blanc de sécurité) et 92 (gris anthracite)
- angle de fixation en métal, peinture par poudrage blanc

Polyamide CE




950.50.11090 | 600 mm **950.50.12090 | 700 mm**
950.50.13090 | 850 mm




950.50.11091 | 600 mm **950.50.12091 | 700 mm**
950.50.11099 | 600 mm **950.50.12099 | 700 mm**
950.50.13091 | 850 mm **950.50.13099 | 850 mm**

Acier inoxydable CE




950.50.610XA | 600 mm **950.50.620XA | 700 mm**
950.50.630XA | 850 mm

WARM TOUCH CE



950.50.11050 | 600 mm **950.50.12050 | 700 mm**
950.50.13050 | 850 mm

Chrome CE



950.50.61040 | 600 mm **950.50.62040 | 700 mm**
950.50.63040 | 850 mm

BM17.4
Pour montage sur murs en béton (> C20/C25)
Numéro d'autorisation générale de construction : ETA-11/0493
Supplémentaire : mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200311) ou à préciser séparément : mortier d'injection HIT-HY200A (Hilti), outil de pressage HDM (Hilti)

BM10.4
Pour montage sur murs en béton (> C20/C25)

BM11.4
Pour montage sur murs en béton alvéolé (> P2)
Supplémentaire : mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200266), foret de cône (no de réf. HEWI : 171041) ou à préciser séparément : mortier d'injection HIT-HY 270, outil de pressage HDM (Hilti), foret de cône TE-C PB 22/100 (Hilti)

BM12.4
Murs de construction légère avec armature en panneaux de bois stratifié (collage imperméable, épaisseur minimale de 30 mm, par ex. cadre porteur ou installation encastrable)

BM13.4
Murs de construction légère avec plaques d'acier intégrées, par ex. cadre porteur ou installation encastrable)

BM18.4
Pour montage sur murs avec gaine ajourée ø 18 mm
· blocs creux en béton
· briques creuses
· blocs creux en béton léger
· béton léger à base de déblais
Numéro d'autorisation générale de construction : ETA-13/1036
sans gaine ajourée
· briques pleines, briques silico-calcaires
Numéro d'autorisation générale de construction : ETA-13/1036
Supplémentaire : mortier d'injection (no de réf. HEWI : 200266) ou à préciser séparément : mortier d'injection HIT-HY 270, outil de pressage HDM (Hilti)

Les dossiers de siège peuvent aussi être combinés avec des variantes mobiles.