



Photo similaire

Mesures en mm

### Propriétés

Barre d'appui relevable Duo WARM TOUCH

- à monter ultérieurement de manière simple et flexible sur une plaque de montage prémontée : 950.50.01440, doit être commandé séparément
- utilisation mobile
- avec deux niveaux de poignées superposés
- La traverse inférieure est guidée à un angle de 135° contre la traverse supérieure
- la barre supérieure (diamètre 33 mm) sert de support et d'appui
- la barre inférieure (diamètre 25 mm) est placée à une distance de 250 mm du bord avant de la barre supérieure et sert à la maintenir et à la faire tourner latéralement
- saillie 850 mm, support de 181 mm de haut et 130 mm de large
- peut être rabattu vers le haut et freiné vers le bas
- en polyamide revêtu d'une couche optique chromée au toucher chaud
- avec un noyau en acier protégé contre la corrosion et support intégré en acier avec couvercle en polyamide à revêtement optique chromé
- montage rapide et sans outils grâce à un accrochage court
- protégé contre un retrait involontaire
- Déverrouillage pour une utilisation flexible au moyen d'une commande à ressort
- testé jusqu'à 150 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI
- poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg
- avec distributeur de papier WC 950.50.01050, Distributeur de papier WC avec déclenchement du rinçage des WC 950.50.07090 (à droite), 950.50.07190 (à gauche), ainsi que des supports au sol 950.50.020XA, 950.50.025XA et 950.50.026XA peuvent être installés ultérieurement
- conforme au règlement CE et UKCA (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux
- satisfait aux exigences de la norme DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 et SIA 500

### Awards



### Certificats

