



### Propriétés

Paire de bêquilles de porte en technique R :

Bêquille de porte 114.23GKR en forme de U en polyamide avec surface Softtouch et cœur d'acier anti-corrosion sur toute la longueur jusqu'à l'extrémité, teintée dans la masse, diamètre 23 mm, avec embout de guidage et rainure crantée. Montage par simple encliquetage des bêquilles de porte dans les pièces de support prémontées sur la porte. La bêquille de porte est conforme aux directives de la caisse fédérale allemande de prévention contre les accidents (BUK) - Distance de sécurité par rapport à l'arête de fermeture 25 mm.

La bêquille est conforme aux prescriptions des normes EN 179 et DIN 18040.

Avec tige carrée décalée de 8, 8,5, 9 ou 10/8 mm

Compatible avec les rosaces et les plaques suivantes :

315.23R

Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit

### Awards



### Certificats



### Couleurs / Surfaces

99 (blanc pur)	92 (gris anthracite)	74 (vert pomme)	36 (corail)
98 (blanc signalis.)	90 (noir foncé)	72 (vert mai)	33 (rouge rubis)
97 (gris clair)	86 (sable)	55 (bleu aqua)	24 (orange)
95 (gris souris)	84 (umbra)	50 (bleu acier)	18 (jaune moutarde)