



Vergelijkbare afbeelding

Afmetingen in mm

Eigenschappen

Opklapbare steun, draaibaar van de 801 serie

- met geïntegreerde spoeling, E-uitvoering
- Twee parallelle, boven elkaar geplaatste, stangen met elkaar verbonden door een verbindingsbocht
- wordt gebruikt om vast te houden en te ondersteunen - met continue, Corrosiebestendige stalen kern en wandplaat van polyamide met geïntegreerde stalen kern
- Kan naar boven en geremd naar beneden worden geklapt en in opgeklapte stand naar links of rechts naar de wand worden gedraaid
- Knop met blauwe ring wordt gebruikt om de toiletspoeling te activeren
- Spiraalkabel met vrije kabeleinden voor wandaansluiting
- incl. witte afdekking voor inbouwdoos
- Stuurspanning max. 30 V = SELV, PELV, schakelstroom tot max. 2 A
- passend voor alle gangbare inbouwreservoirs met elektrische bediening
- Bevestiging aan de wand met wandspecifiek HEWI bevestigingsmateriaal (apart te bestellen)
- afdichtband voor het afdichten van de bevestigingspunten is bij de levering inbegrepen
- Verborgene bevestiging
- getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal
- Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- Uitzwenking 850 mm, 259 mm breed en 78 mm hoog, stangdiameter 33 mm
- gemaakt van hoogglanzend polyamide in alle HEWI-kleuren
- Wc-rolhouder 801.50.011 en vloersteunen 950.50.021XA en 950.50.023XA achteraf te monteren
- is geproduceerd in overeenstemming met de CE- en UKCA-verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen
- Voldoet aan de eisen conform DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 en SIA 500

Awards



Certificaten



Kleuren / Oppervlakken

| | | | | | |
|---|-----------------|---|--------------------|---|------------------|
|  | 99 (zuiverwit) |  | 92 (antraciegrijs) |  | 55 (aqua blauw) |
|  | 98 (signaalwit) |  | 90 (diepzwart) |  | 50 (staalblauw) |
|  | 97 (lichtgrijs) |  | 86 (zand) |  | 33 (robijnrood) |
|  | 95 (rotsgrijs) |  | 84 (omber) |  | 18 (mosterdgeel) |