





Eigenschappen

Glazen deurklinken

in R-techniek met rozetten conform DIN 18255 en EN 1906 van polyamide, oppervlak hoogglanzend, bestaande uit:

Deurkruk in 111.23R U-vorm van polyamide met doorlopende stalen kern tot aan het einde van de greep, door en door gekleurd, diameter 23 mm, met aanslaggeleiding en arrêteergroef, montage door eenvoudig vergrendelen van de deurkrukken in de reeds op de deur gemonteerde onderdelen. De klikverbinding kan weer los worden gemaakt met een demontagesleutel. Passend voor Dorma Junior Office en Schlechtendahl Atelier F/R en Studio - Private Line. De sloten zijn voorbereid voor rozetbevestiging.

De deurkruk voldoet aan de specificaties van de EN 179 en DIN 18040.


Rozetten: model 305.23R onderconstructie voor rozetten in kunststof-roestvrij staal verbingsconstructie, DIN links en DIN rechts toepasbaar. Vastdraaiende lagers van de deurkrukken met automatisch vastklikkende rondom-vergrendeling en 5 mm lagerpunt als onderhoudsvrij glijlager met elastisch compensatiebereik en tweede lager in de deurkruk nek. Verborgene, betrouwbare schroefverbinding met combinatie van M4 schroeven en hulsschroeven en steunpen binnenin het slot.

Rozetten afdekkap, rond, van polyamide door en door gekleurd. diameter 55 mm, 10 mm hoog, met wanddikte van 1,5 mm.

Awards



Kleuren / Oppervlakken



99 (zuiverwit)
98 (signaalwit)
97 (lichtgrijs)
95 (rotsgrijs)



92 (antraciegrijs)
90 (diepzwart)
50 (staalblauw)
33 (robijnrood)



18 (mosterdgeel)