




Afmetingen in mm

Eigenschappen

RC-veiligheids-sleutelrozet in polyamide-staalcomposiet uitvoering, rozet voor buiten, massief, diameter 55 mm, 10,5 mm hoog, onderdeel, in conische uitvoering, als bescherming tegen geforceerd verdraaien, extra boorbescherming, uitgevoerd als boorbeschermingsplaat in de afmetingen 32 mm x 74 mm. De plaat voor de boorbescherming moet voor de montage van het slot door middel van een lijmverbinding in het gebied van de profielcilinder aan de slotkast worden bevestigd. binnenrozet FS-uitvoering, diameter 55 mm, 10,5 mm hoog, verborgen schroefverbinding, voor paarsgewijze montage, levering met schroeven M 5, gaten voor profielcilinder (PZ en KABA), voor cilinderuitsteeksel: 7 - 12 mm. De veiligheids-sleutelrozet voldoet aan de eisen van de DIN 18273.

Beschermingscategorie: ES 1 conform en 18257, toepasbaar op inbraakwerende elementen conform EN 1627-1630

Kleuren / Oppervlakken

	99 (zuiverwit)
	98 (signaalwit)
	97 (lichtgrijs)
	95 (rotsgrijs)

	92 (antraciegrijs)
	90 (diepzwart)
	50 (staalblauw)
	33 (robijnrood)

	18 (mosterdgeel)
---	------------------