




Vergelijkbare afbeelding

Eigenschappen

Deurklink voor glazen deur

in R-techniek met rozetten conform DIN 18255 en EN 1906 van polyamide, oppervlak hoogglanzend, bestaande uit:

Deurkruk 162.21P... in verstek-vorm van polyamide met doorlopende stalen kern tot aan het einde van de greep, door en door gekleurd, diameter 21,3 mm, met aanslaggeleiding en vergrendelingsgroef, montage door eenvoudig vergrendelen van de deurkruk in op het slot voormonteerde onderdelen. De klikverbinding kan weer los worden gemaakt met een demontagesleutel. Passend voor Dorma Junior Office en Schlechtendahl Atelier F/R en Studio - Private Line. De sloten zijn voorbereid voor rozetbevestiging.

Rozetten: model 305.21R onderconstructie voor rozetten in kunststof-roestvrij staal verbindingsconstructie, DIN links en DIN rechts toepasbaar. Vastdraaiend lager van de deurkruk met uit zichzelf vastklikkende rondom-vergrendeling en 5 mm lagerpunt als onderhoudsvrij glijlager met elastisch compensatiebereik en tweede lager in de deurkrukhals. Verborgen, betrouwbare schroefverbinding met combinatie van M4 schroeven en hulsschroeven en steunpen binnenin het slot.

Rozetten afdekkap, rond, van polyamide door en door gekleurd. diameter 55 mm, 10 mm hoog, met wanddikte van 1,5 mm.

Kleuren / Oppervlakken

	99 (zuiverwit)
	90 (diepzwart)