



Afmetingen in mm

Eigenschappen

Inklapbare steunbeugel Duo, Ontwerp (B), Systeem 900

- Twee parallelle, boven elkaar geplaatste ronde greepgedeeltes
- met spoel/functieknoppen (E-versie)
- uitvoering rechts
- Kan naar boven en geremd naar beneden worden geklapt
- Blauwe knop (golfsymbool) wordt gebruikt om de toiletspoeling te activeren, Rode knop (belsymbool) wordt gebruikt om een vrij definieerbare functie te activeren (de functieknop voldoet niet aan de vereisten voor een noodoproep conform DIN VDE 0834-1)
- Kabel met vrije kabeleinden voor wandaansluiting
- incl. witte afdekking voor inbouwdoos
- Stuurspanning max. 30 V = SELV, PELV, schakelstroom tot max. 2 A
- passend voor alle gangbare inbouwreservoirs met elektrische bediening
- Uitzwenking 700 mm, 256 mm breed en 75 mm hoog, Diameter bovenrail 33,7 mm, Diameter onderste rail 25 mm
- van hoogwaardig roestvrij staal, verchroomd
- Muurplaat van polyamide met geïntegreerde stalen kern en deksel van verchroomd roestvrij staal
- voor montage met corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandmontages (afzonderlijk te bestellen)
- afdichtband voor het afdichten van de bevestigingspunten is bij de levering inbegrepen
- getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal
- Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- Vloersteunen 900.50.02040 en 900.50.02140 kunnen achteraf worden gemonteerd
- is geproduceerd in overeenstemming met de CE- en UKCA-verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen
- Voldoet aan de eisen conform ÖNORM B1600/1601 en SIA 500

Awards



Certificaten

